

Тактико-технические характеристики воздушно-пенных огнетушителей

Марка	Масса заряда, кг	Рабочее давление, мПа	Длина выброса, * м	Время работы, * сек	Огнетушащая способность	Габариты, мм	Масса, кг, не более
ОВП-4	4,0±0,2	1,6±0,06	3	20	1А, 34В	168×400	7,7
ОВП-8	8,0±0,4	1,6±0,08	4	30	2А, 55В	168×580	12,0
ОВП-10	10,0±0,5	1,6±0,08	4	30	3А, 144В	185×580	15,0
ОВП-40	40,0±2,0	1,6±0,2	6	40	4А, 144В	280×880	70,5
ОВП-80	80,0±4,0	1,6±0,2	6	60	6А, 233В	410×1160	110

➤ * не менее.

- 1А - горение модельного очага в виде деревянных брусков, уложенных в куб объемом $1/8 \text{ м}^3$ (2А - объем куба в 2 раза больше - $1/4 \text{ м}^3$, 4А - объем в 4 раза больше - $1/2 \text{ м}^3$ и т.д.)
- 10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т.д.)

